

QUALITET PERFECT

МОТОРНОЕ МАСЛО

API CK-4 SAE 10W-30



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

ОДОБРЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

API CK-4
ACEA E9
ACEA E7
MB 228.31
MAN M3575
Volvo VDS-4.5, VDS-4
Renault Truck RDL-4, RDL-3
MTU Category 2.1
Cummins CES 20086, 20081
Mack EO-O Premium Plus, EOS-4.5
Deutz DQC III-10 LA
Caterpillar ECF-2, ECF-3
JASO DH-2
Detroit Fluid Specification
93K222, 93K218
Caterpillar ECF-2, ECF-3

ПРЕВОСХОДИТ

CJ-4
CI-4 Plus
CI-4

ОПИСАНИЕ

QUALITET PERFECT современное полностью синтетическое моторное масло для тяжело нагруженных и высокооборотистых дизельных двигателей последнего поколения с системами доочистки выхлопных газов, турбонаддувом. Производится по уникальной технологии «QUALITET Low SAPS». Подходит для магистральных тягачей, автобусов, а также внедорожной техники, удовлетворяющих нормам Евро-5 и ниже по эмиссии токсичных веществ, ведущих мировых производителей техники.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

QUALITET PERFECT предназначено для высокомоментных тяжело нагруженных дизельных двигателей, оборудованных системами нейтрализации выхлопных газов (DPF), (TWC), оборудованных турбонаддувом, системами рециркуляции отработанных газов (EGR), каталитическими системами (SCR), с увеличенными интервалами замены масла (Long Life).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует спецификациям большинства мировых производителей техники
- Содержит специальный пакет присадок последнего поколения Low SAPS, препятствующий образованию отложений на деталях двигателя, предотвращающий износ и коррозию цилиндро-поршневой группы
- Использование качественных синтетических базовых масел позволяет минимизировать количество сажи и увеличить интервалы замены

ФАСОВКА

Канистра 20л, Бочка 216,5л, Еврокуб 1000л

QUALITET PERFECT

МОТОРНОЕ МАСЛО
API CK-4 SAE 10W-30



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	Типовое значение	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	11,01	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости	145	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270
Плотность при 15 °С, кг/м ³	873,2	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052
Температура застывания, °С	-42	ГОСТ 20287 / ASTM D 95
Динамическая вязкость (CCS), мПа·с, при минус 25°C	3020	ASTM D 5293
Динамическая вязкость (MRV), мПа·с, при минус 30°C	11975	ASTM D 4684
Испаряемость по методу Ноак, %	8,71	ОСТ 38.01381-98 / ASTM D 5800
Массовая доля сульфатной золы, %	0,9	ГОСТ 12417 / ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН на 1 г масла	10,3	ГОСТ 30050 / ASTM D2896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	220	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Тип масла	Синтетическое	

Наименование продукта при заказе

Масло моторное QUALITET PERFECT API CK-4 SAE 10W-30 ТУ 19.20.29-136-40065452-2022

140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы,
Котельнический проезд, д.4
www.npp-qualitet-oil.ru

(495)6798627
(495)6798628
(495)6798629
(495)6798630

ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
И НЕФТИХИМИКОВ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С
1989 ГОДА