



QUALITET SRL API SN/CF ACEA A3/B4

МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ГОНОЧНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

SAE 5W-50

ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое моторное масло, изготовленное из смеси высокоочищенных базовых масел VHVI (группа III), гидрогенизированных олигомеров олефинов (группа IV/o-PAO) и пакета присадок. Благодаря высокой стабильности масляной пленки обеспечивает двигателю надежную защиту от поломки в режиме гонки, внедорожного применения, буксирования прицепа

ПРИМЕНЕНИЕ



Разработано для применения в форсированных бензиновых и дизельных двигателях, спортивных автомобилей, не оборудованных сажевым фильтром (DPF)

СООТВЕТСТВИЕ

API SN/CF

ACEA A3/B4

MB 229.3

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа в режиме гонки продлевает ресурс двигателя
- Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход смазочного материала
- Отличные моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту двигателя и подвижность поршневых колец на протяжении всего срока службы
- Сохраняет текучесть до минус 30 °С, тем самым обеспечивается уверенный пуск двигателя при отрицательных температурах



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	18,70	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	178	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 45	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	220	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 30°C, мПа·с	5500	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,45	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,4	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	9,7	ГОСТ 32330/ASTM D 5800
Плотность при 15°C, кг/м ³	858	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

