


QUALITET ATF III



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ



ОПИСАНИЕ

Полусинтетическое трансмиссионное масло, изготовленное из высококачественных базовых компонентов и многофункционального пакета присадок. Обеспечивает надежную работу АКПП, других узлов трансмиссии и систем рулевого управления



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания 4 ступенчатых автоматических трансмиссий легковых автомобилей, автоматических трансмиссий тяжелонагруженной техники, гидроусилителей рулевого управления легковых автомобилей, а также гидравлических систем спец. техники



СООТВЕТСТВИЕ

GM Dexron-IIIIG
MB 236.1/2

Ford Mercon
Allison C-4

Voith H55.6335
Caterpillar TO-2

ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C, 21L



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа обеспечивает заложенный производителем ресурс агрегатов трансмиссии и рулевого управления
- Стабильность фрикционных свойств обеспечивает плавную работу АКПП весь срок службы масла
- Совместимость с уплотнительными материалами предотвращает затвердевание и набухание эластомеров



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	7,6	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	165	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 43	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	200	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	10/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	15400	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м ³	860	ГОСТ Р 51069/ASTMD 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

