


QUALITET ATF VI



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ТРАНСМИССИЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
И ТЯЖЕЛОНАГРУЖЕННОЙ ТЕХНИКИ

ОПИСАНИЕ

Синтетическое топливосберегающее трансмиссионное масло. Произведено с вовлечением синтетических (VHVI - III группа) базовых масел и современного многофункционального пакета присадок. Обеспечивает плавную работу и надежную защиту деталей АКПП в условиях воздействия высоких механических и температурных нагрузок

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания многоступенчатых автоматических трансмиссий легковых автомобилей и тяжелонагруженной техники, гидроусилителей рулевого управления легковых автомобилей азиатских и североамериканских производителей, а также гидравлических систем спец. техники

СООТВЕТСТВИЕ

GM Dexron-VI	Nissan ATF MATIC-D, J, K, S	Isuzu SCS	ZF TE-ML 03D;
Ford Mercon V/LV	Toyota/Lexus Type T-IV, WS	MB 236.10; MB 236.3/41	ZF 6HP 502/504/602/604;
Mazda ATF M-III/M-V/FZ	Honda ATF-Z1/DW-1	Volvo AW-1	ZF 6 Speed (S671 090 255)
Mitsubishi ATF-SP-III, J2/J3	Subaru ATF, HP/5AT	BMW ETL 7045 E/ETL 8072 B	FCA ATF +3/+4
Hyundai/Kia ATF SP-III/IV	Suzuki 3314, 3317, 3324	Volkswagen G 052 162/G 055 540	Allison C4

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа обеспечивает заложенный производителем ресурс АКПП
- Устойчивость к окислению обеспечивает отсутствие отложений и шлама в гидроблоке АКПП
- Стабильность фрикционных свойств обеспечивает плавную работу АКПП весь срок службы масла
- Совместимость с уплотнительными материалами предотвращает затвердевание и набухание эластомеров
- Синтетическая базовая основа обеспечивает текучесть и прокачиваемость в условиях холодных (минус 40 °C) стартов

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	6,1	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	180	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 50	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	200	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	10/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	9800	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м ³	840	ГОСТ Р 51069/ASTMD 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

