



QUALITET COMPRESSOR

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ПОРШНЕВЫХ КОМПРЕССОРОВ

VDL 100, 150



ОПИСАНИЕ

Компрессорное масло, произведенное на основе высококачественных базовых компонентов и многофункционального пакета присадок. Обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств, требуемый для высоконагруженных компрессоров, сжимающих воздух.

Обладает стойкостью к окислению, что позволяет предотвратить образование высокотемпературных отложений на клапанах



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания поршневых компрессоров, в которых температура нагнетаемого воздуха в конечном каскаде нагнетания может достигать 220 °C



СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51506 VDL
Rotorcomp Verdichter GmbH

ООО «Компрессорный завод «Борец»
ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
АО «Бежецкий «АСО»

ООО «Челябинский компрессорный завод»
АО «Уральский Компрессорный Завод»



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа снижает риск аварийного останова компрессора
- Стойкость к образованию углеродистых отложений на клапанах снижает частоту технического обслуживания
- Отличные антикоррозионные свойства обеспечивают заложенный производителем ресурс
- Хорошие деэмульгирующие свойства, обеспечивают стойкость к образованию водно-масляной эмульсии, снижающей эффективность сепаратора



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение		Метод
Класс вязкости по ISO VG	100	150	
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	103,5	150,4	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	100	100	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	-22	-20	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	230	235	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :			
- при 24 °C	20/0		ГОСТ 32344/
- при 93,5 °C	20/0		ASTM D 892
- при 24 °C	30/0		
Плотность при 15 °C, кг/м ³	868	870	ГОСТ P 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

