



QUALITET COMPRESSOR PAO

КОМПРЕССОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ РОТАЦИОННЫХ
И ДИНАМИЧЕСКИХ КОМПРЕССОРОВ

VDL 32, 46, 68

ОПИСАНИЕ

Синтетическое компрессорное масло, произведенное на основе синтетических гидрогенизированных олигомеров олефинов (IV/o-PAO), высококачественных базовых компонентов и многофункционального пакета присадок. Обеспечивает высокий уровень эксплуатационных свойств, требуемый для высоконагруженных компрессоров различного типа, сжимающих воздух. Обладает высокой стойкостью к окислению, что позволяет предотвратить образование высокотемпературных отложений на клапанах

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания высоконагруженных малогабаритных ротационных (пластинчатого, винтового типа) и динамических (центробежного типа) компрессоров, где температура нагнетаемого воздуха в конечном каскаде нагнетания может достигать $\geq 220^\circ\text{C}$

СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51506 VDL
ISO 6521-1 DAB
Atlas Copco (ISO VG 46,
срок замены 8 000 часов)
Rotorcomp Verdichter GmbH

ООО «Компрессорный завод «Борец»
ПАО «Сумское НПО им. М.В. Фрунзе»
АО «Бежецкий АСО»

ООО «Челябинский компрессорный завод»
АО «Уральский Компрессорный Завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа снижает риск аварийного останова компрессора
- Высокая стойкость к образованию углеродистых отложений на клапанах значительно снижает частоту технического обслуживания
- Отличные антикоррозионные свойства обеспечивают заложенный производителем ресурс
- Хорошие деэмульгирующие свойства, обеспечивают стойкость к образованию водно-масляной эмульсии, снижающей эффективность сепаратора
- Наилучшим образом подходит для мобильных компрессорных установок, работающих в условиях значительных температурных колебаний окружающей среды (до минус 30°C)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение			Метод
Класс вязкости по ISO VG	32	46	68	
Вязкость кинематическая при 40°C , мм ² /с	32,1	47,5	69,5	ГОСТ 33/ ASTM D 445
Индекс вязкости	145	140	140	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270
Температура застывания, $^\circ\text{C}$	-40	-40	-38	ГОСТ 20287/ ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, $^\circ\text{C}$	220	220	225	ГОСТ 4333/ ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ :				
- при 24°C	20/0			ГОСТ 32344/
- при $93,5^\circ\text{C}$	30/0			ASTM D 892
- при 24°C	20/0			
Плотность при 15°C , кг/м ³	842	842	843	ГОСТ P 51069/ ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

