



QUALITET HYPOID GEAR API GL-4/5

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

SAE 75W-90

ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое трансмиссионное масло. Использование синтетических (VHVI - III группа) базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивает четкое переключение передач и плавную работу трансмиссий в широком диапазоне рабочих температур в тяжелых условиях эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания механических коробок переключения передач, раздаточных коробок и главных передач, том числе с гипоидными шестернями, высоконагруженной дорожной, внедорожной и специальной техники

СООТВЕТСТВИЕ

API GL-4/GL-5
Scania STO 1:0

ZF TE-ML-02B/07A/08/12L/21A
MAN 342 Type S1

MB 235.8
VOLVO 97312

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа обеспечивает заложенный производителем ресурс узла трансмиссии даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Обеспечивает защиту от коррозии синхронизаторов, изготовленных из сплава на основе меди
- Превосходные низкотемпературные свойства обеспечивают надежное смазывание при холодом старте, а также малые (в сравнении с SAE 80W-XX) потери крутящего момента в узлах трансмиссии



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15,4	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	161	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 45	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	203	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	10/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	55 000	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м ³	853	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

