



QUALITET HYPOID GEAR API GL-4/5

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

SAE 80W-90



ОПИСАНИЕ

Всесезонное трансмиссионное масло. Применение высокоочищенных базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивает четкое переключение передач и плавную работу трансмиссий в широком диапазоне рабочих температур в тяжелых условиях эксплуатации



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания механических коробок переключения передач, раздаточных коробок и главных передач, том числе с гипоидными шестернями, высоконагруженной дорожной, внедорожной и специальной техники



СООТВЕТСТВИЕ

API GL-4/GL-5
ZF TE-ML-05A/16B/17B/19B/21B

MAN 341 Type Z2
MAN 342 Type M2

MACK GO-J
VOLVO 97321



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа обеспечивает заложенный производителем ресурс узла трансмиссии даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Обеспечивает защиту от коррозии синхронизаторов, изготовленных из сплава на основе меди
- Хорошие (в своем классе) низкотемпературные свойства обеспечивают надежное смазывание и снижение потерь крутящего момента в узлах трансмиссии при холодом старте



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15,2	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	105	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 30	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	234	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	10/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	62 240	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м ³	880	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

