



QUALITET LEGEND API SL/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ
И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное полусинтетическое моторное масло, изготовленное с применением высокоочищенных базовых масел VHVI (группа III) и многофункционального пакета присадок. Благодаря технологии Full SAPS эффективно обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, образования нагаров на поршне и отложений при использовании топлива экологического класса не выше КЗ (Евро III)

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, легковых автомобилей, внедорожников и легкого коммерческого транспорта, выпущенных после 2001 года и более ранних, эксплуатируемых в регионах с умеренным климатом, где температура окружающего воздуха не бывает ниже минус 20 °С

СООТВЕТСТВИЕ

API SL/CF
ACEA A3/B3
MB 229.1

VW 501.01/505.00
АО «АвтоВАЗ»

РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ

VW/AUDI
MERCEDES BENZ

GM (CHEVROLET, CADILLAC)

АВТОВАЗ

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа продлевает срок эксплуатации двигателя
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту и подвижность поршневых колец на протяжении всего срока службы двигателя
- Подходит для большинства двигателей автомобилей, имеющих каталитический нейтрализатор выхлопных газов (TWC)
- Не подходит для двигателей автомобилей, оборудованных сажевым фильтром (DPF)

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,90	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	152	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 33	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	230	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 25°C, мПа·с	6600	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,2	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,0	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Плотность при 15°C, кг/м ³	878	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями ООО «НПП КВАЛИТЕТ» могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

