



QUALITET MARINE ТРЕО 12/30, 12/40

МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ СУДОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

SAE 30, 40



ОПИСАНИЕ

Высококачественные моторные масла со средним уровнем щелочности, предназначенные для средне- и высокооборотных тронковых дизельных двигателей. В состав входят высококачественные базовые масла и специально подобранные присадки



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания всех типов среднеоборотных тронковых дизельных двигателей, включая самые современные высокопроизводительные модели, работающие на легком дизельном топливе с максимальным уровнем серы до 1,5 %



СООТВЕТСТВИЕ

API CF
Rolls Royce Bergen

Hyundai Himsen
MAN Diesel & Turbo

Daihatsu
Wärtsilä

Yanmar



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Щелочной бустер эффективно предотвращает коррозию цилиндрических втулок
- Хорошие моющие/диспергирующие свойства препятствуют образованию твердых агломераций сажи
- Антиокислительная присадка обеспечивает защиту от быстрого старения и деградации масла
- Противозносная присадка обеспечивает ресурс подшипников и шеек валов ГРМ



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение		Метод
Класс вязкости по SAE	30	40	
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	11,9	13,6	ГОСТ 33
Температура застывания, °C	минус 6	минус 6	ГОСТ 20287
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	220	250	ГОСТ 4333
Общее щелочное число, мг КОН/г	14,5	13,2	ГОСТ 11362
Плотность при 15 °C, кг/м ³	892	896	ГОСТ Р 51069
Температура самовоспламенения, °C	362	396	ГОСТ 12.1.044 п. 4.8

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями ООО «НПП КВАЛИТЕТ», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



автоцистерна



евробочка 205 л



IBC-контейнер



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

