



QUALITET PREMIUM API SN/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ АЗИАТСКОГО, АМЕРИКАНСКОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

SAE 0W-30



ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел VHVI (группа III) и современного пакета присадок. Благодаря технологии Full SAPS эффективно обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, образования нагаров на поршне и отложений



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, легковых автомобилей и внедорожников, выпущенных после 2011 года и более ранних



СООТВЕТСТВИЕ

API SN/CF
ACEA A5/B5
MB 229.5; 229.6

BMW LL-01 FE
Renault RN 0700
Ford WSS-M2C913-C



РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ

VOLVO T5/D3/D4/D5
MERCEDES BENZ
BMW

VW/AUDI/PORSCHE
GM (CHEVROLET, CADILLAC)
FORD

HAVAL
RENAULT



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа продлевает срок эксплуатации двигателя
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту и подвижность поршневых колец на протяжении всего срока службы двигателя
- Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход смазочного материала
- Подходит для большинства двигателей автомобилей, имеющих каталитический нейтрализатор выхлопных газов (TWC)
- Не подходит для двигателей автомобилей, оборудованных сажевым фильтром (DPF)



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	12,10	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	165	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 43	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	215	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 30°C, мПа·с	6000	ГОСТ P 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,15	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг KOH/г	10,0	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	10,0	ГОСТ 32330/ASTM D 5800
Плотность при 15°C, кг/м³	853	ГОСТ P 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

