



QUALITET PREMIUM API SN/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ АЗИАТСКОГО, АМЕРИКАНСКОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

SAE 10W-40



ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел VHVI (группа III) и современного пакета присадок. Благодаря технологии Full SAPS эффективно обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, образования нагара на поршне и отложений



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, легковых автомобилей и внедорожников, выпущенных после 2011 года и более ранних



СООТВЕТСТВИЕ

API SN/CF
ACEA A3/B3
АО «АвтоВАЗ»
ААИ Б7/Б8*

VW 502.00/505.00
MB 229.3
BMW LL-01
Renault RN 0700



РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ

MERCEDES BENZ
BMW

VW/AUDI
GM (OPEL, CHEVROLET)

RENAULT
АВТОВАЗ



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одобрено Ассоциацией Автомобильных Инженеров (ААИ) по категории Б8**
- Надежная защита от износа продлевает срок эксплуатации двигателя
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту и подвижность поршневых колец на протяжении всего срока службы двигателя
- Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход смазочного материала
- Подходит для большинства двигателей автомобилей, имеющих каталитический нейтрализатор выхлопных газов (TWC)
- Не подходит для двигателей автомобилей, оборудованных сажевым фильтром (DPF)

** для вязкостей 5W-30; 5W-40; 10W-40 (ААИ СТО 31697153-ААИ003-2022) получено официальное одобрение



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	14,60	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	156	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 40	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	220	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 30°C, мПа·с	6140	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,15	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,0	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	10,0	ГОСТ 32330/ASTM D 5800
Плотность при 15°C, кг/м³	862	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

