



QUALITET PREMIUM API SN/CF

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ
ДВИГАТЕЛЕЙ АЗИАТСКОГО, АМЕРИКАНСКОГО
И ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

SAE 5W-30



ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое моторное масло, изготовленное на основе синтетических базовых масел VHVI (группа III) и современного пакета присадок. Благодаря технологии Full SAPS эффективно обеспечивает надежную защиту двигателя от износа, образования нагаров на поршне и отложений



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания бензиновых и дизельных двигателей, в том числе с турбонаддувом, легковых автомобилей и внедорожников, выпущенных после 2011 года и более ранних



СООТВЕТСТВИЕ

API SN/CF VW 502.00/505.00
ACEA A5/B5 BMW LL-01 FE
АО «АвтоВАЗ» Renault RN 0700
AAI Б7/Б8* Ford WSS-M2C913-C/M2C913-D
MB 229.5; 229.6 FIAT 9.55535-N1



РЕКОМЕНДОВАНО ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ДВИГАТЕЛЯХ

VOLVO T5/D3/D4/D5 VW/AUDI/PORSCHE HAVAL FIAT
MERCEDES BENZ GM (CHEVROLET, CADILLAC) RENAULT АВТОВАЗ
BMW FORD



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Одобрено Ассоциацией Автомобильных Инженеров (AAI) по категории Б8**
- Надежная защита от износа продлевает срок эксплуатации двигателя
- Хорошие моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту и подвижность поршневых колец на протяжении всего срока службы двигателя
- Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход смазочного материала
- Подходит для большинства двигателей автомобилей, имеющих каталитический нейтрализатор выхлопных газов (TWC)
- Не подходит для двигателей автомобилей, оборудованных сажевым фильтром (DPF)

** для вязкостей 5W-30; 5W-40; 10W-40 (AAI СТО 31697153-AAI003-2022) получено официальное одобрение



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, мм²/с	12,00	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	165	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 40	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	215	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 30°C, мПа·с	5880	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,15	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	10,0	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	10,0	ГОСТ 32330/ASTM D 5800
Плотность при 15°C, кг/м³	862	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

