


QUALITET REDUCTOR CLP 220, 320, 460, 680



РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И МОБИЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА



ОПИСАНИЕ

Редукторное масло, произведено на основе высокоочищенных базовых компонентов и многофункционального пакета присадок. Обладает высокой степенью защиты зубчатых передач от задира и выкрашивания, хорошими деэмульгирующими свойствами, обеспечивающими надежную защиту редуктора от преждевременного износа и выхода из строя



ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания промышленных, редукторов закрытого типа со стальными шестернями прямозубого, косозубого, конического, шевронного, червячного типа зацепления, имеющих систему смазки разбрызгиванием и работающих в тяжелых условиях - высокие нагрузки и малые скорости вращения.

Предназначено для смазывания подшипников в циркуляционных системах смазки каландровых валов, сушильных и сеточных валов бумагоделательных машин и другого оборудования



СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51517 Part 3 CLP
ISO 12925 -1 (CKD)
ОАО «РЕДУКТОР»

Eickhoff
Fives Cincinatti P-74 (220), P-59 (320),
P-35 (460), P-34 (680)

David Brown S1.53.101 (E)
AGMA 9005-E02

Danieli
US Steel 224



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита поверхностей зубьев от коррозии, выкрашивания (микропиттинга), задира и поломки в условиях работы в режиме высоких контактных нагрузок
- Хорошие деэмульгирующие свойства исключают образование водно-масляных эмульсий, тем самым обеспечивая необходимую толщину масляной пленки на трущихся поверхностях зубьев и валов редуктора
- Отличные антипенные свойства, обеспечивают стабильность масляной пленки в режиме максимальных оборотов
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение				Метод
Класс вязкости по ISO VG	220	320	460	680	
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	222,4	322,0	463,0	684,0	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	90	90	90	90	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	-15	-12	-10	-7	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	200	210	210	260	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :					ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 24 °C			10/0		
- при 93,5 °C			20/0		
- при 24 °C			10/0		
Плотность при 15 °C, кг/м ³	892	894	897	899	ГОСТ P 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

