


QUALITET REDUCTOR CLP 68, 100, 150



РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И МОБИЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОПИСАНИЕ

Редукторное масло, произведено на основе высокоочищенных базовых компонентов и многофункционального пакета присадок. Обладает высокой степенью защиты зубчатых передач от задира и выкрашивания, хорошими деэмульгирующими свойствами, обеспечивающими надежную защиту редуктора от преждевременного износа и выхода из строя

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания как промышленных, так и мобильных редукторов закрытого типа со стальными шестернями прямозубого, косозубого, конического, шевронного, червячного типа зацепления, имеющих систему смазки разбрызгиванием

СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51517 Part 3 CLP
ISO 12925 -1 (CKD)

ОАО «РЕДУКТОР»
Fives Cincinatti P-63 (68), P-76 (100), P-77 (150)

David Brown S1.53.101 (E)
Eickhoff (100, 150)

US Steel 224

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита поверхностей зубьев от коррозии, выкрашивания (микропиттинга), задира и поломки
- Хорошие деэмульгирующие свойства исключают образование водно-масляных эмульсий, тем самым обеспечивая необходимую толщину масляной пленки на трущихся поверхностях зубьев и валов редуктора
- Отличные антипенные свойства, обеспечивают стабильность масляной пленки в режиме максимальных оборотов
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение			Метод
Класс вязкости по ISO VG	68	100	150	
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	69,4	99,7	151,2	ГОСТ 33/ ASTM D 445
Индекс вязкости	99	99	90	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270
Температура застывания, °C	-18	-18	-18	ГОСТ 20287/ ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	200	200	200	ГОСТ 4333/ ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см ³ :				
- при 24 °C			10/0	ГОСТ 32344/ ASTM D 892
- при 93,5 °C			10/0	
- при 24 °C			10/0	
Плотность при 15 °C, кг/м ³	870	874	889	ГОСТ P 51069/ ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

