


QUALITET REDUCTOR PAO CLP 32, 46, 68, 100



РЕДУКТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
И МОБИЛЬНЫХ РЕДУКТОРОВ ЗАКРЫТОГО ТИПА

ОПИСАНИЕ

Синтетическое редукторное масло с увеличенным сроком службы. Произведено с вовлечением гидрогенизированных олигомеров олефинов (IV/o-PAO), высокоочищенных базовых компонентов и многофункционального пакета присадок. Обеспечивают высочайший уровень эксплуатационных свойств. Характеризуются максимальной стабильностью несущей способности масляной пленки, отличными противозадирными и хорошими деэмульгирующими свойствами

ПРИМЕНЕНИЕ

Предназначено для смазывания как промышленных, так и мобильных редукторов закрытого типа со стальными шестернями прямозубого, косозубого, конического, шевронного, червячного типа зацепления, имеющих систему смазки разбрызгиванием, работающих в температурном диапазоне от -40 до +130 °C

СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51517 Part 3 CLP
ISO 12925 -1 (CKD)

Fives Cincinatti P-63 (68), P-76 (100)
David Brown S1.53.101 (E)

AGMA 9005-E02
Flender revision 15

ОАО «РЕДУКТОР»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличенный (в сравнении с минеральными редукторными маслами) срок службы
- Максимальная защита от износа, выкрашивания (микропиттинга) и поломки зубьев в широком диапазоне рабочих температур
- Хорошие деэмульгирующие свойства исключают образование водно-масляных эмульсий, тем самым обеспечивая необходимую толщину масляной пленки на трущихся поверхностях зубьев и валов редуктора
- Отличные антипенные свойства, обеспечивают стабильность масляной пленки в режиме максимальных оборотов
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами
- Наилучшим образом подходит для реверсивных редукторов

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение				Метод
Класс вязкости по ISO VG	32	46	68	100	
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	32,7	46,1	67,2	92,5	ГОСТ 33/ ASTM D 445
Индекс вязкости	145	156	140	140	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270
Температура застывания, °C	-45	-43	-45	-35	ГОСТ 20287/ ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	185	190	190	205	ГОСТ 4333/ ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/ стабильность пены, см ³ :					
- при 24 °C		10/0			ГОСТ 32344/ ASTM D 892
- при 93,5 °C		20/0			
- при 24 °C		10/0			
Плотность при 15 °C, кг/м ³	847	849	850	851	ГОСТ P 51069/ ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

