



QUALITET TRANSMISSION API GL-5

ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО

SAE 85W-140



ОПИСАНИЕ

Всесезонное трансмиссионное масло. Применение высокоочищенных базовых масел и специального пакета присадок, обеспечивают максимальную защиту от поломки и износа дифференциалов ведущих мостов грузовых автомобилей в широком диапазоне рабочих температур в тяжелых условиях эксплуатации



ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания дифференциалов ведущих мостов грузовых автомобилей, дорожной, внедорожной и специальной техники, где необходим уровень эксплуатационных свойств API GL-5



СООТВЕТСТВИЕ

API GL-5

VOLVO 97321

ZF TE-ML-05A/16D/21A



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Максимальная защита от износа и задира обеспечивает заложенный производителем ресурс узла трансмиссии
- Оптимально для узлов трансмиссии, длительно работающих в тяжелых режимах эксплуатации в условиях жаркого климата



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	27,1	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	100	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 18	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	240	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Склонность к пенообразованию/стабильность пены, см³:		
- при 24 °C	0/0	ГОСТ 32344/ASTM D 892
- при 93,5 °C	30/0	
- при 24 °C	0/0	
Динамическая вязкость при минус 40 °C, мПа·с	97 320	ГОСТ 1929
Плотность при 15 °C, кг/м³	904	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПТ Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л / 4 л / 1 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

