



QUALITET UTTO

УНИВЕРСАЛЬНОЕ
ТРАНСМИССИОННО-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО

SAE 10W-30

ОПИСАНИЕ

Всесезонное универсальное трансмиссионно-гидравлическое масло, класса UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), произведенное на основе высококачественных базовых компонентов и специального пакета присадок. Обеспечивает заложенный производителем ресурс узлов трансмиссии даже в тяжелых условиях эксплуатации

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания коробок передач, главной передачи, маслопогружных (мокрых) тормозов как с общим, так и с отдельным масляным картером а также гидростатических и гидравлических систем сельскохозяйственной, горнодобывающей, лесозаготовочной и строительной техники Caterpillar, Komatsu, Case, John Deere, Massey Ferguson, New Holland и других производителей техники

СООТВЕТСТВИЕ

API GL-4
Caterpillar TO-2
Allison C4
Vickers/Eaton I280S & M2950S

John Deere JDM-J20C/J20D
NEW HOLLAND NH 410B/NH 420A
Denison HF0, HF1, HF2

Massey-Ferguson CMS M1145/
M1143/M1141/M1135
CASE MS 1206/1207/1209

CNH MAT 3525
Kubota UDT
Valtra G2-08

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита узлов трансмиссии от поломки в тяжелых условиях работы
- Стабильность фрикционных характеристик обеспечивает плавную работу маслопогружных тормозов без тряски и вибраций
- Отличные антикоррозионные свойства обеспечивают заложенный производителем ресурс узлов трансмиссии даже в тяжелых условиях эксплуатации
- Стойкость к пенообразованию обеспечивает бесперебойную работу коробки передач и маслопогружных тормозов в широком температурном диапазоне в условиях высоких механических нагрузок



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	10,5	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	140	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 38	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	210	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (Брукфильд), мПа•с: минус 35 °C	55 500	ASTM D 2983
Плотность при 15°C, кг/м ³	870	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПТ Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

