



QUALITET PREMIER PLUS

API CI-4

МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

SAE 10W-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное синтетическое моторное масло. Обеспечивает максимальную защиту двигателя и увеличенный интервал замены при использовании топлива с высоким содержанием серы (не более 0,5 %). Использование синтетических (VHVI - III группа) базовых масел и пакета присадок Full SAPS обеспечивают превосходную термоокислительную стабильность, устойчивость к деструкции и наилучшую характеристику диспергирования сажи, что особенно важно для двигателей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR)

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания высокофорсированных дизельных двигателей грузового, специального и пассажирского транспорта, соответствующих экологическому классу Евро-IV и ниже, в том числе оснащённых системами снижения токсичности выхлопных газов: EGR, SCR где указаны требования к увеличенному пробегу масла от замены до замены

СООТВЕТСТВИЕ

API CI-4 Plus
ACEA E4/E7
MB 228.5
MAN M 3277

Volvo VDS-3
Mack EO-N
Renault RLD-2

MTU Category 3.0
Cummins CES 20078
Deutz DQC IV-18

JASO DH-1
GLOBAL DHD-1
Detroit Diesel 93K214

Scania LDF-3
DAF HP-2
ПАО «КАМАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа в условиях воздействия высоких механических нагрузок
- Превосходная защита от полировки цилиндров продлевает срок эксплуатации цилиндро-поршневой группы двигателя
- Пакет присадок Full SAPS обеспечивает отличные моюще-диспергирующие свойства поддерживают чистоту двигателя и подвижность поршневых колец на протяжении всего срока службы
- Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход смазочного материала
- Высокая антиокислительная стойкость базы предотвращает быстрое старение масла в условиях высоких рабочих температур
- Высокая стойкость загустителя к механической деструкции обеспечивает стабильную вязкость в течение всего срока эксплуатации масла



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм²/с	15,05	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	160	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 35	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	220	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 30 °C, мПа·с	6120	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,85	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	15,0	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	12,5	ГОСТ 32330/ASTM D 5800
Плотность при 15 °C, кг/м³	864	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями ООО «НПП КВАЛИТЕТ» могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



автоцистерна



евробочка 205 л



IBC-контейнер



канистра 20 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

