



QUALITET API CF-4/SG

МОТОРНОЕ МАСЛО
ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

SAE 15W-40

ОПИСАНИЕ

Всесезонное моторное масло. Обеспечивает надежную защиту двигателя при использовании топлива с высоким содержанием серы (более 0,5 %). Вовлечение высокоочищенных базовых масел и сбалансированного пакета присадок обеспечивают хорошие противоизносные, моющие и антикоррозионные свойства

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания среднефорсированных дизельных двигателей грузового, специального и пассажирского транспорта, соответствующих экологическим классам Евро-1 и ниже, в том числе не оснащённых аккумуляторной системой впрыска топлива «Common Rail». Не подходит для техники, оснащённой системами снижения токсичности выхлопных газов: EGR, SCR, DPF

СООТВЕТСТВИЕ

API CF-4/SG
ACEA E2
MAN M 271

MB 228.1
Volvo VDS

Deutz DQC I-02
MTU Category 1

ПАО «КАМАЗ»
ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Надежная защита от износа продлевает срок эксплуатации двигателя
- Хорошие мощно-диспергирующие свойства



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	15,10	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	141	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 32	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	225	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 25 °C, мПа·с	6400	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	1,2	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	8,0	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Испаряемость по NOACK, %	13,0	ГОСТ 32330/ASTM D 5800
Плотность при 15 °C, кг/м ³	886	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями ООО «НПТ КВАЛИТЕТ» могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



автоцистерна



евробочка 205 л



IBC-контейнер



канистра 20 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

