


QUALITET ANTIFREEZE -40 °C/G12+



ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Готовая к применению охлаждающая низкотемпературная жидкость на основе этиленгликоля, произведенная по технологии OAT (Organic Acid Technology). Обеспечивает эффективную защиту от кавитационного изнашивания, антикоррозионную защиту двигателей с алюминиевым блоком цилиндров и других компонентов системы охлаждения. Предотвращает образование отложений.

Срок службы 5 лет или 250 тыс. км пробега, до 15 000 моточасов в стационарных двигателях

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЖ Antifreeze QUALITET -40 °C/G12+ предназначена для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковой, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также стационарных двигателей, где требуется повышенная защита алюминиевых элементов и деталей двигателя

СООТВЕТСТВИЕ

VW / AUDI / SEAT TL 774-D / F (G12+);
Porsche TL 774-D/F (G12+);
MERCEDES BENZ 325.3;
Ford WWS M 97B44-D;

Opel/GM 6277/6277M;
MAN 324 Type SNF;
MTU MTL 5048;
BS 6580-2010;

ASTM D 3306; ASTM D 4340;
ASTM D 4656; ASTM D 4985;
SAE J 1034; SAE J 1941;
ONORM V 5123;

AFNOR NF R15-601;
JIS K 2234;
JASO M 325

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология OAT (Карбоксилатная Технология) обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех элементов системы охлаждения двигателя
- Совместима с большинством ОЖ на базе этиленгликоля и соответствующих стандарту VW TL 774 D/F (G12+, G12++)
- Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов
- Характеризуется улучшенной теплопередачей в сравнении с ОЖ типа G11
- Безопасен для резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, лакокрасочного покрытия автомобиля

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Внешний вид	Розовый	
Температура кипения, °C	108	ГОСТ 33594/ ASTM D1120
Температура начала кристаллизации, °C	-40	ГОСТ 28084/ ASTM D1177
Резерв щелочности, см ³	5,9	ГОСТ 28084/ ASTM D1121
Водородный показатель (pH)**	8,2	ГОСТ 22567.5/ ASTM D1287
Плотность при 20 °C, кг/м ³	1076	ГОСТ 18995/ ASTM D1122

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПТ Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

** Измерение проводится при температуре при 20 °C

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 кг / 4 кг / 1 кг



евробочка 215 кг



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

