

# QUALITET ATF IID

МАСЛО для АКПП



## ATF IID

Одобрения	<u>Соответствует требованиям</u>  GM Dextron IID Voith H55.6335 MB 236.1 Allison C-4 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C, 21L FORD Mercon MAN 339 Type L2, V1, Z1 Volvo 97335, 97340 GM TASA
Описание	QUALITET ATF IID полусинтетическое универсальное масло для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления, в которых требуется применение масел класса Dextron IID. Производится на основе синтетических и глубоко очищенных минеральных базовых масел с использованием современного многофункционального пакета присадок, обеспечивающих надежную работу и увеличение ресурса АКПП
Область применения	QUALITET ATF IID предназначено для АКПП ведущих мировых производителей, для которых рекомендовано использование масел, с указанными допусками и одобрениями. Рекомендовано для АКПП легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, коммерческой и коммунальной техники, работающей в тяжелых условиях городской эксплуатации
Преимущества	<ul style="list-style-type: none"><li>○ Соответствует спецификациям большинства мировых производителей АКПП</li><li>○ Обеспечивает легкое переключение и плавную работу даже на непрогретой АКПП в зимнее время за счет хороших антифрикционных присадок</li><li>○ Предотвращает образование отложений на поверхности узлов коробки</li><li>○ Обеспечивает защиту от коррозии и износа</li><li>○ Продлевает срок службы АКПП</li></ul>
Фасовка	Канистра 20л, Бочка 216,5л, Еврокуб 1000л

# QUALITET ATF IID

МАСЛО для АКПП



## Типовые показатели

Наименование показателя	ATF IID	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	7,6	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости	160	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270
Плотность при 15 °С, кг/м <sup>3</sup>	871	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052
Температура застывания, °С	-46	ГОСТ 20287 / ASTM D 95
Динамическая вязкость по Брукфильду, мПа·с, при минус 40 °С	26340	ASTM D 2983
Коррозия медной пластики, балл	1в	ГОСТ 2917/ ASTM D130
Температура вспышки в открытом тигле, °С	203	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Тип масла	Полусинтет.	

## Наименование продукта при заказе

Масло QUALITET ATF IID ТУ 19.20.29-127-40065452-2021

140000 Россия, Московская область,  
г. Люберцы,  
Котельнический проезд, д.4  
[www.npp-qualitet-oil.ru](http://www.npp-qualitet-oil.ru)

(495)6798627  
(495)6798628  
(495)6798629  
(495)6798630

Член Ассоциации  
нефтепереработчиков и  
нефтехимиков

Производитель  
смазочных  
материалов с 1989  
года