

QUALITET ATF III Synt

МАСЛО для АКПП



ATF III Synt

Одобрения	<p><u>Соответствует требованиям</u></p> <p>GM Dextron IIIH Voith H55.6335, 6336 MB 236.1/2/3/5/6/7/11 JASO 1A Allison C-4 Caterpillar TO-2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C, 20B, 21L BMW LA2634, LT71141 FORD Mercon V MAN 339 Type L1, V2, Z2, Z11 Volvo 97340, 97341</p>
Описание	<p>QUALITET ATF III Synt синтетическое универсальное масло для автоматических коробок передач, гидроусилителей рулевого управления, в которых требуется применение масел класса Dextron IIIH. Производится на основе синтетических базовых масел с использованием современного многофункционального пакета присадок, обеспечивающих надежную работу и увеличение ресурса АКПП</p>
Область применения	<p>QUALITET ATF III Synt предназначено для АКПП ведущих мировых производителей, для которых рекомендовано использование масел, с указанными допусками и одобрениями. Рекомендовано для АКПП легковых и грузовых автомобилей, автобусов, тягачей, коммерческой и коммунальной техники, работающей в тяжелых условиях городской эксплуатации</p>
Преимущества	<ul style="list-style-type: none">○ Соответствует спецификациям большинства мировых производителей АКПП○ Обеспечивает легкое переключение и плавную работу даже на непрогретой АКПП в зимнее время за счет хороших антифрикционных присадок○ Предотвращает образование отложений на поверхности узлов коробки○ Обеспечивает защиту от коррозии и износа○ Продлевает срок службы АКПП
Фасовка	<p>Канистра 20л, Бочка 216,5л, Еврокуб 1000л</p>

QUALITET ATF III Synt

МАСЛО для АКПП



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

Типовые показатели

Наименование показателя	ATF III Synt	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	7,2	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости	172	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270
Плотность при 15 °С, кг/м ³	869	ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052
Температура застывания, °С	-51	ГОСТ 20287 / ASTM D 95
Динамическая вязкость по Брукфильду, мПа·с, при минус 40 °С	17352	ASTM D 2983
Коррозия медной пластики, балл	1в	ГОСТ 2917/ ASTM D130
Температура вспышки в открытом тигле, °С	209	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Тип масла	Синтетическое	

Наименование продукта при заказе

Масло QUALITET ATF III Synt TY 19.20.29-127-40065452-2021

140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы,
Котельнический проезд, д.4
www.npp-qualitet-oil.ru

(495)6798627
(495)6798628
(495)6798629
(495)6798630

Член Ассоциации
нефтепереработчиков и
нефтехимиков

Производитель
смазочных
материалов с 1989
года