


# QUALITET ANTIFREEZE -40 °C/G11



ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

## ОПИСАНИЕ

Готовая к применению охлаждающая низкотемпературная жидкость на основе этиленгликоля, произведенная по технологии IAT (Inorganic Acid Technology). Обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту медных, латунных и алюминиевых компонентов системы охлаждения. Предотвращает образование отложений.  
Срок службы 3 года или 140 тыс. км пробега, до 10 000 моточасов в стационарных двигателях

## ПРИМЕНЕНИЕ

ОЖ Antifreeze QUALITET -40 °C/G11 предназначена для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковой, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также стационарных двигателей

## СООТВЕТСТВИЕ

VW / AUDI / SEAT TL 774-C (G11);  
BMW N 600 69.0;  
Opel/GM B 040 0240;  
VOLVO 1286083;  
Chrysler MS 7170;  
Saab 690 1599;  
MAN 324 Type NF;

MERCEDES BENZ DBL 7700.20 page 325.0;  
MTU MTL 5048;  
Deutz 0199-99-115/0199-99-2091;  
John Deere H24C1;  
ASTM D 3306; ASTM D 4985; ASTM D 4340;  
SAE J 1034;

BS 6580 – 1992;  
AFNOR R 15-601;  
GE Jenbacher TA – 1000-0201;  
Volvo Truck (до 2005 г);  
KHD H-LV 0161 0188;  
German Army TL 6850-0038/1

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология IAT, препятствует образованию сгустков и гелей на поверхностях системы охлаждения
- Пакет присадок с пониженным содержанием силикатов обеспечивает двигателю надежную защиту от коррозии, перегрева и замерзания
- Не содержит нитритов, аминов, фосфатов
- Безопасен для резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, лакокрасочного покрытия автомобиля

## ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ\*

| Наименование показателя                | Значение | Метод                       |
|----------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Внешний вид                            | Зеленый  |                             |
| Температура кипения, °C                | 108      | ГОСТ 33594/<br>ASTM D1120   |
| Температура начала кристаллизации, °C  | -40      | ГОСТ 28084/<br>ASTM D1177   |
| Резерв щелочности, см <sup>3</sup>     | 18,8     | ГОСТ 28084/<br>ASTM D1121   |
| Водородный показатель (pH)**           | 8,1      | ГОСТ 22567.5/<br>ASTM D1287 |
| Плотность при 20 °C, кг/м <sup>3</sup> | 1074     | ГОСТ 18995/<br>ASTM D1122   |

\* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

\*\* Измерение проводится при температуре при 20 °C

## ПАКЕТОВАНИЕ



IBC-контейнер



канистра 20 кг / 5 кг / 1 кг



евробочка 215 кг



140000 Россия, Московская область,  
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В  
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru  
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков  
и нефтехимиков

Производитель смазочных  
материалов с 1989 года

