


QUALITET ANTIFREEZE -40 °C/G12



ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ

ОПИСАНИЕ

Готовая к применению охлаждающая низкотемпературная жидкость на основе этиленгликоля, произведенная по технологии OAT (Organic Acid Technology). Обеспечивает эффективную антикоррозионную защиту двигателей с алюминиевым блоком цилиндров и других компонентов системы охлаждения. Предотвращает образование отложений. Срок службы 5 лет или 200 тыс. км пробега, до 12 000 моточасов в стационарных двигателях

ПРИМЕНЕНИЕ

ОЖ Antifreeze QUALITET -40 °C/G12 предназначена для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания легковой, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также стационарных двигателей

СООТВЕТСТВИЕ

VW / AUDI / SEAT TL 774-D (G12);
MERCEDES BENZ 325.3;
Ford WWS M 97B44-D;
Opel/GM 6277/6277M;
RENAULT 41-01-001;

ПАО «АВТОВАЗ»;
Porsche TL 774-D (G12);
PSA B 71-5110;
MAN 324 Type SNF;
MWM 0199-2091;

MTU MTL 5048;
Detroit Diesel 93K217;
ASTM D 3306; ASTM D 4340;
ASTM D 4656; ASTM D 4985;
SAE J 1034;

BS 6580-2010;
ONORM V 5123;
AFNOR NF R15-601;
JIS K 2234;
JASO M 325

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Технология OAT (Карбоксилатная Технология) обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех элементов системы охлаждения двигателя
- Совместима с большинством ОЖ на базе этиленгликоля и соответствующих стандарту VW TL 774 D (G12)
- Не содержит нитритов, аминов, фосфатов, боратов, силикатов
- Характеризуется улучшенной теплопередачей в сравнении с ОЖ типа G11
- Безопасен для резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, лакокрасочного покрытия автомобиля

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Внешний вид	Красный	
Температура кипения, °C	108	ГОСТ 33594/ ASTM D1120
Температура начала кристаллизации, °C	-40	ГОСТ 28084/ ASTM D1177
Резерв щелочности, см ³	5,1	ГОСТ 28084/ ASTM D1121
Водородный показатель (pH)**	10,4	ГОСТ 22567.5/ ASTM D1287
Плотность при 20 °C, кг/м ³	1075	ГОСТ 18995/ ASTM D1122

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

** Измерение проводится при температуре при 20 °C

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 кг / 5 кг / 1 кг



евробочка 215 кг



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

