


QUALITET ANTIFREEZE LL HD CONCENTRATE



КОНЦЕНТРАТ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ



ОПИСАНИЕ

Концентрат ОЖ QUALITET ANTIFREEZE LL HD CONCENTRATE произведен на основе этиленгликоля по технологии NM-OAT (Lobrid Acid Technology). Обеспечивает эффективную защиту от кавитационного изнашивания, антикоррозионную защиту двигателей как с чугунным, так и с алюминиевым блоком цилиндров и других компонентов системы охлаждения. Предотвращает образование отложений. Срок службы 5 лет или до 5 000 моточасов



ПРИМЕНЕНИЕ

Концентрат ОЖ QUALITET ANTIFREEZE LL HD CONCENTRATE предназначен для систем охлаждения двигателей внутреннего сгорания тяжелонагруженной, грузовой и сельскохозяйственной техники, а также двигателей, использующих метан и нефтяной газ, где требуется повышенная защита элементов и деталей двигателя

ВНИМАНИЕ!

Нельзя применять в концентрированном виде без предварительного смешивания с подготовленной (дистиллированной / деионизированной) водой



СООТВЕТСТВИЕ

ASTM D 3306; GB 29743-2013 HEC;
ASTM D 6210; GB 29743-2013 LEC;
MWM



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Внешний вид	Красный	
Температура начала кристаллизации, °C	-35	ГОСТ 28084/ ASTM D1177
Резерв щелочности, см ³	6,0	ГОСТ 28084/ ASTM D1121
Водородный показатель (pH)**	6,0	ГОСТ 22567.5/ ASTM D1287
Плотность при 20 °C, кг/м ³	1120	ГОСТ 18995/ ASTM D1122

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

** Измерение проводится при температуре при 20 °C



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение NM-OAT (Лобридная Технология) обеспечивает максимальную защиту от коррозии всех элементов системы охлаждения тяжелонагруженных двигателей
- Не содержит нитратов, аминов, боратов, силикатов
- Характеризуется улучшенной теплопередачей в сравнении с ОЖ типа G11
- Безопасен для резиновых и пластиковых деталей системы охлаждения, лакокрасочного покрытия автомобиля



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 кг / 10 кг



евробочка 215 кг



ПРОПОРЦИЯ РАЗБАВЛЕНИЯ ВОДОЙ

Температура начала кристаллизации, °C	Количество QUALITET ANTIFREEZE LL HD CONCENTRATE	Вода
минус 40	50%	50%
минус 55	60%	40%
минус 65	67%	33%



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

