



QUALITET GAS LA

МОТОРНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ,
РАБОТАЮЩИХ НА ПРИРОДНОМ (CNG)
И НЕФТЯНОМ (LPG) ГАЗЕ

SAE 10W-40

ОПИСАНИЕ

Современное всесезонное, малозольное синтетическое моторное масло. Применение синтетических (VHVI - III группа) базовых масел и высокоэффективного пакета присадок Low SAPS обеспечивают повышенную стойкость к окислению и нитрации, чистоту поршня и клапанов, а также снижает риск образования нагара на электродах свечи зажигания и как следствие риск преждевременного выхода их из строя

ПРИМЕНЕНИЕ



Предназначено для смазывания высоконагруженных двигателей коммерческой, специальной и внедорожной техники, работающей на сжатом природном (CNG) газе и сжиженном нефтяном (LPG) газе. Также может применяться в стационарных газовых двигателях Cummins и двигателях других производителей, работающих на природном газе и не требующих соответствия спецификации Cummins

СООТВЕТСТВИЕ

API CF Cummins CES 20074 (серии ISL G,
Natural Gas Engines B Gas Plus/C Gas Plus)

Detroit Diesel 93K216

ПАО «Автодизель» (ЯМЗ)
ПАО «КАМАЗ»

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Пакет присадок с низким уровнем сульфатной золы (Low SAPS) обеспечивает отсутствие пропусков зажигания из-за засорения искрового зазора свечей зажигания
- Высокая антиокислительная стабильность синтетической базы предотвращает быстрое старение масла в условиях работы при более высокой температуре газов в камере сгорания, обусловленной горением природного или нефтяного газа
- Высокая степень защиты от износа
- Продлевает срок службы каталитического нейтрализатора выхлопных газов

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 100 °C, мм ² /с	14,80	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 35	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C	221	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Динамическая вязкость (CCS) при минус 25 °C, мПа·с	6500	ГОСТ Р 33111/ASTM D 5293
Массовая доля сульфатной золы, %	0,6	ГОСТ 12417/ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН/г	5,2	ГОСТ 30050/ASTM D 2896
Плотность при 15 °C, кг/м ³	847	ГОСТ Р 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями ООО «НПП КВАЛИТЕТ» могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



автоцистерна



евробочка 205 л



IBC-контейнер



канистра 20 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

