

QUALITET GOLD
ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
SG/CD



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

10W-40

15W-40

20W-50

ОДОБРЕНИЯ

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
АВТОВАЗ
УМЗ

API SG/CD

ОПИСАНИЕ

QUALITET GOLD универсальное всесезонное моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, работающих в тяжелых условиях эксплуатации. Производится на основе синтетических и глубоко очищенных минеральных базовых масел в сочетании с современным высококачественным пакетом присадок

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

QUALITET GOLD предназначено для легковых автомобилей LADA, Автоваз (все модели до 2001г.в.), ГАЗ (модели 3102, 31029, 3110 до 2007г.в.), УАЗ (модели 469, 452, 3741, 3151, Hunter до 2003г.в.), а также легковых автомобилей зарубежного производства до 1998 года выпуска

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Соответствует спецификациям производителей техники
- Содержит специальный пакет присадок, снижающий образование отложений на деталях двигателя, износ и коррозию
- Стабильно против окисления
- Сохраняет необходимое давление в системе смазки двигателя
- Обеспечивает минимальный расход масла на угар
- Снижает необходимость доливок масла

ФАСОВКА

Канистра 20л, Бочка 216,5л, Еврокуб 1000л

QUALITET GOLD
ВСЕСЕЗОННОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
МОТОРНОЕ МАСЛО
SG/CD



ГРУППА КОМПАНИЙ

КВАЛИТЕТ

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Наименование показателя	SAE 10W-40	SAE 15W-40	SAE 20W-50	Метод испытания
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	14,76	14,97	19,52	ГОСТ 33 / ASTM D 445
Индекс вязкости	148	130	121	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270
Плотность при 15 °С, кг/м ³	874,1	880,5	892,3	ГОСТ Р 51069 / ASTM
Температура застывания, °С	-38	-35	-25	ГОСТ 20287 / ASTM D 95
Динамическая вязкость (CCS), мПа·с, при минус 25 °С	5840			ASTM D 5293
минус 20 °С		6870		
минус 15 °С			7630	
Динамическая вязкость (MRV), мПа·с, при минус 30 °С	31950			ASTM D 4684
минус 25 °С		38940		
минус 20 °С			48260	
Испаряемость по методу Ноак, %	11,5	11,2	10,1	ОСТ 38.01381-98 / ASTM D 5800
Массовая доля сульфатной золы, %	1,1	1,1	1,1	ГОСТ 12417 / ASTM D 874
Общее щелочное число, мг КОН на 1 г масла	7	7	7	ГОСТ 30050 / ASTM D2896
Температура вспышки в открытом тигле, °С	226	228	235	ГОСТ 4333 / ASTM D92
Тип масла	Полу/Синтет	Минеральное	Минеральное	

Наименование продукта при заказе

Масло моторное QUALITET GOLD API SG/CD SAE 10W-40 ТУ 19.20.29-121-40065452-2020

Масло моторное QUALITET GOLD API SG/CD SAE 15W-40 ТУ 19.20.29-121-40065452-2020

Масло моторное QUALITET GOLD API SG/CD SAE 20W-50 ТУ 19.20.29-121-40065452-2020

140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы,
Котельнический проезд, д.4
www.npp-qualitet-oil.ru

(495)6798627
(495)6798628
(495)6798629
(495)6798630

**ЧЛЕН АССОЦИАЦИИ
НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИКОВ
И НЕФТИХИМИКОВ**

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СМАЗОЧНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С
1989 ГОДА**