


QUALITET HYDRAULIC HVLP 32



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ



ОПИСАНИЕ

Всесезонное гидравлическое масло, с улучшенными вязкостными характеристиками. Произведено на основе высококачественного базового масла и многофункционального пакета присадок. Обеспечивает стабильную работу гидравлических систем, работающих при высоких давлениях и с повышенной термической нагрузкой



ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве рабочей жидкости в мобильных гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной техники, автопогрузчиках, кранах, где требуется применение жидкостей, соответствующих DIN 51524 часть 3



СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51524 часть 3 (HVLP)
ISO 11158 (HV)
SAE MS1004 HV

JCMAS HM
Palfinger
Cincinnati Machine P-68

Bosch Rexroth 90220
Eaton Vickers M-2950-S

Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton Vickers M-2950-S



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная фильтруемость обеспечивает ресурс сервоклапанов и гидрораспределителей давления
- Отличные противоизносные характеристики
- Отличные антикоррозионные свойства
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами
- Высокие пеногасящие характеристики
- Сохраняет текучесть и прокачиваемость при низких (до минус 27 °C) температурах, что гарантирует работоспособность оборудования в сложных климатических условиях применения



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	32,2	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 32	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	175	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Коррозия на медной пластине в течение 3-х часов при температуре 100 °C, балл	1a	ГОСТ 32329/ASTM D 130
Плотность при 15 °C, кг/м ³	868	ГОСТ P 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПТ Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

