


QUALITET HYDRAULIC HVLP 68



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ



ОПИСАНИЕ

Всесезонное гидравлическое масло, с улучшенными вязкостными характеристиками. Произведено на основе высококачественного базового масла и многофункционального пакета присадок. Обеспечивает стабильную работу гидравлических систем, работающих при высоких давлениях и с повышенной термической нагрузкой



ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве рабочей жидкости в мобильных гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной техники, автопогрузчиках, кранах, где требуется применение жидкостей, соответствующих DIN 51524 часть 3



СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51524 часть 3 (HVLP)
ISO 11158 (HV)
SAE MS1004 HV
JCMAS HM

Palfinger
METSO
Siemens
Sulzer Pumps

Bosch Rexroth 90235
Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E
Cincinnati Machine P-69

Denison HF-0/HF-1/HF-2
Eaton Vickers M-2950-S
AGMA 9005-E02 (EP)



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная фильтруемость обеспечивает ресурс сервоклапанов и гидрораспределителей давления
- Отличные противоизносные характеристики
- Отличные антикоррозионные свойства
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами
- Высокие пеногасящие характеристики
- Сохраняет текучесть и прокачиваемость при низких (до минус 25 °C) температурах, что гарантирует работоспособность оборудования в сложных климатических условиях применения



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	68,1	ГОСТ 33/ ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 30	ГОСТ 20287/ ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	220	ГОСТ 4333/ ASTM D 92
Коррозия на медной пластине в течение 3-х часов при температуре 100 °C, балл	1a	ГОСТ 32329/ ASTM D 130
Плотность при 15 °C, кг/м ³	878	ГОСТ P 51069/ ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

