


QUALITET HYDRAULIC ZF HVLP 32



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ

ОПИСАНИЕ

Всесезонное гидравлическое масло, с улучшенными вязкостными характеристиками. Произведено на основе высококачественного базового масла и многофункционального бесцинкового пакета присадок. Обеспечивает стабильную работу гидравлических систем, работающих при высоких давлениях и с повышенной термической нагрузкой. Благодаря отсутствию соединений цинка в составе противоизносной составляющей пакета присадок характеризуется низким осадкообразованием в присутствии воды в гидравлической системе

ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве рабочей жидкости в гидравлических системах мобильной, лесозаготовительной, дорожно-строительной техники, автопогрузчиков, кранах, где требуется применение жидкостей, соответствующих DIN 51524 часть 3 и дополнительно предъявляются повышенные требования к стабильности работы сервоклапанов и гидрораспределителей давления

СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51524 часть 3 (HVLP)
ISO 11158 (HV)

SAE MS1004 HV
ASTM D6158 (HV)

Denison Hydraulics HF 0, 1, 2
Palfinger

JCMAS HM
Cincinnati Machine P68 (32)

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Улучшенные вязкостно-температурные характеристики обеспечивают стабильную работу исполнительных элементов (гидроцилиндров) в условиях низких (до минус 33 °C) температур окружающего воздуха
- Отличная фильтруемость обеспечивает ресурс сервоклапанов и гидрораспределителей давления
- Отличные антикоррозионные свойства
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами
- Низкое осадкообразование
- Высокие пеногасящие характеристики

ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	32,2	ГОСТ 33/ ASTM D 445
Индекс вязкости	150	ГОСТ 25371/ ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 38	ГОСТ 20287/ ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	210	ГОСТ 4333/ ASTM D 92
Коррозия на медной пластине в течение 3-х часов при температуре 100 °C, балл	1a	ГОСТ 32329/ ASTM D 130
Плотность при 15 °C, кг/м ³	862	ГОСТ Р 51069/ ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПП Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.

ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

