


QUALITET HYDRAULIC ZF HLP 46



ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ СИСТЕМ



ОПИСАНИЕ

Всесезонное гидравлическое масло. Произведено на основе высококачественного базового масла и многофункционального бесцинкового пакета присадок. Обеспечивает стабильную работу гидравлических систем, работающих при высоких давлениях и с повышенной термической нагрузкой. Благодаря отсутствию соединений цинка в составе противоизносной составляющей пакета присадок характеризуется низким осадкообразованием в присутствии воды в гидравлической системе



ПРИМЕНЕНИЕ

В качестве рабочей жидкости в стационарных и мобильных гидравлических системах с повышенными требованиями к стабильности работы сервоклапанов и гидрораспределителей давления



СООТВЕТСТВИЕ

DIN 51524 часть 2 (HLP)
ISO 11158 (HM)
SAE MS1004 HM

Eaton Vickers E-FDGN-TB002-E (35VQ25)
Danieli
Denison Hydraulics HF-0, 1, 2

Bosch Rexroth RDE 90235
Bosch Rexroth 90220-01
Cincinnati Machine P-70 (46)

GB111118.1-2011
AGMA 9005-E02
AFNOR NF-E 48-603



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличная фильтруемость обеспечивает ресурс сервоклапанов и гидрораспределителей давления
- Отличные антикоррозионные свойства
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами
- Низкое осадкообразование
- Высокие пеногасящие характеристики



ТИПОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ*

Наименование показателя	Значение	Метод
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	46,5	ГОСТ 33/ASTM D 445
Индекс вязкости	99	ГОСТ 25371/ASTM D 2270
Температура застывания, °C	минус 30	ГОСТ 20287/ASTM D 97
Температура вспышки определяемая в открытом тигле, °C	205	ГОСТ 4333/ASTM D 92
Коррозия на медной пластине в течение 3-х часов при температуре 100 °C, балл	1a	ГОСТ 32329/ASTM D 130
Плотность при 15 °C, кг/м ³	874	ГОСТ P 51069/ASTM D 4052

* Настоящие значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для данного производства и относятся к справочной информации. В соответствии с требованиями «НПТ Квалитет», могут быть изменены без предварительного уведомления.



ФАСОВКА



IBC-контейнер



канистра 20 л



евробочка 205 л



140000 Россия, Московская область,
г. Люберцы, Котельнический проезд, 4, литера В
8-800-100-11-88, info@npp-qualitet.ru
www.npp-qualitet.ru

Член ассоциации нефтепереработчиков
и нефтехимиков

Производитель смазочных
материалов с 1989 года

